

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III. fejezet 4, 6, 8, 9. cikk, és 36. cikk (1) a) valamint a 275/2013 (VII.16) Korm. számú rendelet szerint.

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi terméket a nyilatkozat kiadásakor az **MSZ EN 14342:2013** számú harmonizált szabvány szerint gyártották. A lépcső elemek mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával. Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak.

Azonosító:MP/14-6



Az Építési termék gyártója:

**EGERERDŐ Zrt., Mátraparkett**  
3200 Gyöngyös, Kőkút u 11.

[www.matraparkett.hu](http://www.matraparkett.hu)

A termék típusa azonosító adatai:

### Lépcsőelemek

Fafaj: Gőzölt Bükk, Tölgy, Kőris vastagsága: 20, 30, 40 mm.  
Lucfenyő vastagsága 22,42 mm  
Elem szélesség: 280 mm vagy egyedi megrendelés szerinti méret.  
Hosszúság:700-1200 mm vagy egyedi megrendelés szerinti méret: 2000 mm-ig.  
Kiszerezés: Darabonként fóliázva  
Felület: Felületkezeletlen.  
Megjelenés:  natúr,  rusztikus.  
Nedvesség tartalom: 9±2%

Ezen nyilatkozat a **gyártói előírás** szerinti szabad osztályú lépcsőelemekre vonatkozik.

**A termékcsoport rendeltetési területe.**

Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények, tűzgátló tulajdonság nélküli fa lépcsők kialakításához beltéri felhasználásra.

**A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: 4. rendszer**

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést, Tanúsítvány: TIC 15 100/74833

b) a gyártó által megbízott vizsgálószervezet végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálat.

**Harmadikfél által végzett vizsgálatok:** KERMI Kft. 1085 Budapest, József Krt. 6.

**A vizsgálati jegyzőkönyv és tanúsítvány száma:** Vizsgálati jelentés: 2008/3-00037, Tanúsítvány száma: Ta:2008/000023-4

**A nyilatkozat szerinti teljesítmény:**



14

Lépcsőelemek

Gyártó: EGERERDŐ Zrt. Mátraparkett.  
3200 Gyöngyös, Kőkút u. 11.

**Teljesítményjellemzők.**

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány.
Tűzvédelmi osztály	Cfi-s1	MSZ EN 14342:2013
Keményesség	Különböző fafajok. NPD	
Formaldehid kibocsátás	Natúr, felületkezelés nélküli: Npd	
Pentaklór-fenol tartalom	Natúr, kezeletlen: Npd	
Biológiai tartósság	1. osztály	
Törőszilárdság:	Különböző fafajok. NPD	
Csúszósság	Natúr, felületkezelés nélküli: Npd	
Hővezetési tényező (λ)	0,13 W/mK	
Hővezetési ellenállás (R) 30 mm	0,24 m²K/W	
Minimális átlagos sűrűség	550-650 Kg/m³	

**Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.**

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

**Érvényes:** A vásárlási naptól, a termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.

**Melléklet:** Használati-kezelési útmutató.

A gyártás dátuma:

A nyilatkozat kiadásának helye, ideje: Gyöngyös, 2019-01-09

Trombitás Zoltán  
üzemigazgató.

**EGERERDŐ Zrt. (9)**  
**Mátraparkett**  
3200 Gyöngyös, Kőkút út 11.  
Sz.sz.:10300002-10640630-49020014  
Adóig.sz.: 11164511-2-10

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III. fejezet 4, 6, 8, 9. cikk, és 36. cikk (1) a) valamint a 275/2013 (VII.16) Korm. számú rendelet szerint.

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi terméket a nyilatkozat kiadásakor az **MSZ EN 14342:2013** számú harmonizált szabvány szerint gyártották. A lamella parketta elemek mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával. Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak.

Azonosító:MP/14-2



Egererdő Zrt.

# Mátraparkett

Az Építési termék gyártója:

**EGERERDŐ Zrt., Mátraparkett**  
**3200 Gyöngyös, Kőkút u 11.**

[www.matraparkett.hu](http://www.matraparkett.hu)

A termék típusa azonosító adatai:

## Lamella parketta. MSZ EN 13227:2003

Fafaj: gőzölt bükk, tölgy, kőris, juhar, cseresznye, gőzölt akác, dió, füstölt tölgy.

Vastagság: 10 mm.

Szélesség: 50, 60 mm.

Hosszúság: 250, 300 mm.

Kiszerezés: táblásítás nélkül 80 db/csomag vagy műanyag hálón táblásítva, táblák egységcsomagban.

Csomagok zsugorfóliázva

Felület: Felületkezeletlen.

Megjelenés:  natúr,  standart,  rusztikus,  markant, szabvány alatti

Nedvesség tartalom: 9±2%

### A termékcsoport rendeltetési területe.

Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények, tűzgátló tulajdonság nélküli padlóburkolatának kialakításához.

### A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: 4. rendszer

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést, Tanúsítvány: TIC 15 100/74833

b) a gyártó által megbízott vizsgálószervezet végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálat.

Harmadikféltől végzett vizsgálatok: KERMI Kft. 1085 Budapest, József Krt. 6.

A vizsgálati jegyzőkönyv és tanúsítvány száma: Vizsgálati jelentés: 2008/3-00037, Tanúsítvány száma: Ta:2008/000019-4

### A nyilatkozat szerinti teljesítmény:



14

MSZ EN 13227:2003, Lamella parketta

Gyártó: EGERERDŐ Zrt. Mátraparkett.

3200 Gyöngyös, Kőkút u. 11.

#### Teljesítményjellemzők.

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány.
Tűzvédelmi osztály	Cfi-s1	MSZ EN 14342:2013
Keménység	Különböző fafajok. NPD	
Formaldehid kibocsátás	Natúr, felületkezelés nélküli: Npd	
Pentaklór-fenol tartalom	Natúr, kezeletlen: NPD	
Biológiai tartósság	1. osztály	
Törőszilárdság:	Különböző fafajok. NPD	
Csúszósság	Natúr, felületkezelés nélküli: Npd	
Hővezetési tényező (Λ)	0,14 W/mK	
Hővezetési ellenállás (R)	0,07 m²KW	
Minimális átlagos sűrűség	550-650 Kg/m³	

Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

**Érvényes:** A vásárlási naptól, a termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.

**Melléklet:** Használati-kezelési útmutató.

A gyártás dátuma:

A nyilatkozat kiadásának helye, ideje: Gyöngyös, 2019-01-09

Trombitás Zoltán  
üzemigazgató.

**EGERERDŐ Zrt.** (9)  
**Mátraparkett**  
3200 Gyöngyös, Kőkút út 11.  
Sz. sz.: 10306002-10640630-49020014  
Adósz. sz.: 11164511-2-10

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III. fejezet 4, 6, 8, 9. cikk, és 36. cikk (1) a) valamint a 275/2013 (VII.16) Korm. számú rendelet szerint.

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi terméket a nyilatkozat kiadásakor az **MSZ EN 14342:2013** számú harmonizált szabvány szerint gyártották. A csaphornyos parketta elemek mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával. Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak.

Azonosító:MP/14-1

Egererdő Zrt.  
 **Mátraparkett**

Az Építési termék gyártója:

**EGERERDŐ Zrt. Mátraparkett.**

3200 Gyöngyös, Kőkút u 11.

[www.matraparkett.hu](http://www.matraparkett.hu)

A termék típusa azonosító adatai:

**Csaphornyos parketta. MSZ EN 13226:2003**

Fafaj: gőzölt bükk, tölgy, kőris, juhar, cseresznye, gőzölt akác, dió, vöröstölgy.

Vastagság: 15,22 mm.

Szélesség: 45, 55, 65 mm.

Hosszúság:250,275, 300,350,400,450,500 mm.

Kiszerezés: 25-25 db jobbos-balos, kötegelve, zsugorfóliában

Felület: Felületkezeletlen.

Megjelenés: O natúr, □ standard, □ rusztikus, □ markant, szabvány alatti

Nedvesség tartalom: 9±2%

Ezen nyilatkozat az **MSZ EN 13226:2003** szabvány szerinti csaphornyos parkettákra vonatkozik.

**A termékcsoport rendeltetési területe.**

Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények, tűzgátló tulajdonság nélküli padlóburkolatának kialakításához.

**A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: 4. rendszer**

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést, Tanúsítvány: TIC 15 100/74833

b) a gyártó által megbízott vizsgálószervezet végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálat.

**Harmadikfél által végzett vizsgálatok:** KERMI Kft. 1085 Budapest, József Krt. 6.

**A vizsgálati jegyzőkönyv és tanúsítvány száma:** Vizsgálati jelentés: 2008/3-00037, Tanúsítvány száma: Ta:2008/000018-4

**A nyilatkozat szerinti teljesítmény:**



14

**MSZ EN 13226:2003, Csaphornyos parketta**

Gyártó: EGERERDŐ Zrt. Mátraparkett.

3200 Gyöngyös, Kőkút u. 11.

### Teljesítményjellemzők.

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány.
Tűzvédelmi osztály	Dfi-s1	MSZ EN 14342:2013
Keményység	Különböző fajok. NPD	
Formaldehid kibocsátás	Natúr, felületkezelés nélküli: Npd	
Pentaklór-fenol tartalom	Natúr, kezeletlen: Npd	
Biológiai tartósság	1. osztály	
Törőszilárdság:	Különböző fajok. NPD	
Csúszósság	Natúr, felületkezelés nélküli: NPD	
Hővezetési tényező (Λ)	0,15 W/mK	
Hővezetési ellenállás (R) 15 mm	0,10 m²K/W	
Hővezetési ellenállás (R) 22 mm	0,15 m²K/W	
Minimális átlagos sűrűség	550-650 Kg/m³	

**Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.**

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

**Érvényes:** A vásárlási naptól, a termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.

**Melléklet:** Használati-kezelési útmutató.

A gyártás dátuma:

A nyilatkozat kiadásának helye, ideje: Gyöngyös, 2019-01-09

  
Trombitás Zoltán  
üzemigazgató.

**EGERERDŐ Zrt.** (9)  
**Mátraparkett**  
3200 Gyöngyös, Kőkút út 11.  
Sz.sz.:10300002-10640630-49020014  
Adóig.sz.: 11164511-2-10

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III. fejezet 4, 6, 8, 9. cikk, és 36. cikk (1) a) valamint a 275/2013 (VII.16) Korm. számú rendelet szerint.

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi terméket a nyilatkozat kiadásakor az **MSZ EN 14342:2013** számú harmonizált szabvány szerint gyártották. A kétrétegű svédpadló parketta elemek mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával és értékeléssel. Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak.

Azonosító:MP/15-1



Egererdő Zrt.

**Mátraparkett**

Az Építési termék gyártója:

**EGERERDŐ Zrt., Mátraparkett**  
3200 Gyöngyös, Kőkút u 11.

[www.matraparkett.hu](http://www.matraparkett.hu)

A termék típusa azonosító adatai:

**DUOFloor kétrétegű Svédpadló, (hajópadló). MSZ EN 13226:2003**

Fafaj: fedőréteg tölgy, hordozórég nyír rétegelt lemez

Néveleges vastagság: 12 mm.

Befoglaló méret: 12 x 140 x 1190 mm

Megjelenése a tömörfa svédpadlókéval azonos, padlófűtésre is alkalmas parkettaféleség.

Kivétel: kétrétegű, ragasztott, 4 oldalt fózolt, élein csappal-horronnyal illeszkedő, hardwax olajokkal felületkezelt parketta

Szerkezet:

- hordozórég 9 mm-es nyír rétegelt lemez, alapesetben BB/CP minőségben, beltéri felhasználásra
- fedőréteg cca. 3 mm vastag Tölgy standard és rusztik megjelenésben
- Ragasztás: D3 PVAC ragasztó

Felület: hardwax olajokkal két rétegben felületkezelt, felhasználásra kész.

Megjelenés:  standard  rusztik

Nedvesség tartalom: 9±2%

**A termékcsoport rendeltetési területe.**

Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények, tűzgátló tulajdonság nélküli padlóburkolatának kialakításához.

**A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: 4. rendszer**

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést, Tanúsítvány: TIC 15 100/74833

b) a gyártó által megbízott vizsgálószervezet végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálat.

**Harmadikfél által végzett vizsgálatok:** KERMI Kft. 1085 Budapest, József Krt. 6, és szakértői értékelés.

**A vizsgálati jegyzőkönyv és tanúsítvány száma:** Vizsgálati jelentés: 2008/3-00037, Tanúsítvány száma: Ta:2008/000021-4, Szé:1-03/2015.

**A nyilatkozat szerinti teljesítmény:**



15

**MSZ EN 13226:2003, Svédpadló, (hajópadló)**

Gyártó: EGERERDŐ Zrt. Mátraparkett.

3200 Gyöngyös, Kőkút u. 11.

**Teljesítményjellemzők.**

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány.
Tűzvédelmi osztály	Dfi-s1	MSZ EN 14342:2013
Keményység, BRINELL	3.4 MPa	
Formaldehid kibocsátás	E1	
Pentaklór-fenol tartalom	PCP ≤ 5 ppm.	
Biológiai tartósság	1. osztály	
Törőszilárdság:	94 MPa	
Csúszósság	Npd	
Hővezetési tényező (λ)	0,17 W/mK	
Hővezetési ellenállás (R)	0,08 m²K/W	
Minimális átlagos sűrűség	719 Kg/m³	

**Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.**

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

**Érvényes:** A vásárlási naptól, a termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetés szerű használata esetén 5 évig.

**Melléklet:** Használati-kezelési útmutató.

A gyártás dátuma:

A nyilatkozat kiadásának helye, ideje: Gyöngyös, 2019-01-09

Trombitás Zoltán  
üzemigazgató.

**EGERERDŐ Zrt. (9)**  
**Mátraparkett**  
3200 Gyöngyös, Kőkút út 11.  
Sz.sz.:10300002-10640630-49020014  
Adóig.sz.: 11164511-2-10



# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III. fejezet 4, 6, 8, 9. cikk, és 36. cikk (1) a) valamint a 275/2013 (VII.16) Korm. számú rendelet szerint.

Azonosító:MP/14-5



**Mátraparkett**

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi terméket a nyilatkozat kiadásakor az MSZ EN 14342:2013 számú harmonizált szabvány szerint gyártották. A élkötegelt ipari parketta elemek mindenben megegyeznek a vizsgálo laboratórium által vizsgált típus mintával. Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak.

Az Építési termék gyártója:

**EGERERDŐ Zrt., Mátraparkett**  
3200 Gyöngyös, Kőkút u 11.

[www.matraparkett.hu](http://www.matraparkett.hu)

A termék típusa azonosító adatai:

## Élkötegelt, Ipari parketta. MSZ EN 14761:2006 + A1:2008

Fafaj: gőzölt bükk, tölgy, kőris, juhar, cseresznye, gőzölt akác, füstölt tölgy.

Vastagság, 10, 14, 22mm.

Elem szélesség: 14, 22mm.

Hosszúság:250, 300 mm.

Kiszerezés: 320 mm-es táblaméretben átlátszó ragasztóval kötegelve vagy 640 mm-es táblaméretben műanyag hálón

Egységcsomagok zsugorfóliázva

Felület: Felületkezeletlen.

Megjelenés: szabad osztály.

Nedvesség tartalom: 9±2%

Ezen nyilatkozat a gyártói előírás szerinti szabad osztályú parkettákra vonatkozik.

**A termékcsoport rendeltetési területe.**

Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények, tűzgátló tulajdonság nélküli padlóburkolatának kialakításához.

### A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: 4. rendszer

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést, Tanúsítvány: TIC 15 100/74833

b) a gyártó által megbízott vizsgálószervezet végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálat.

Harmadikfél által végzett vizsgálatok: KERMI Kft. 1085 Budapest, József Krt. 6.

A vizsgálati jegyzőkönyv és tanúsítvány száma: Vizsgálati jelentés: 2008/3-00037, Tanúsítvány száma: Ta:2008/000022-4

### A nyilatkozat szerinti teljesítmény:



14

Élkötegelt Ipari parketta MSZ EN 14761:2006 + A1:2008

Gyártó: EGERERDŐ Zrt. Mátraparkett.  
3200 Gyöngyös, Kőkút u. 11.

#### Teljesítményjellemzők.

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány.
Tűzvédelmi osztály	Cfi-s1	MSZ EN 14342:2013
Keménység	Különböző fafajok. NPD	
Formaldehid kibocsátás	Natúr, felületkezelés nélküli: Npd	
Pentaklór-fenol tartalom	Natúr, kezeletlen: Npd	
Biológiai tartósság	1. osztály	
Törőszilárdság:	Különböző fafajok. NPD	
Csúszósság	Natúr, felületkezelés nélküli: Npd	
Hővezetési tényező (λ)	0,15 W/mK	
Hővezetési ellenállás (R) 8 mm	0,06 m²K/W	
Hővezetési ellenállás (R) 14 mm	0,09 m²K/W	
Hővezetési ellenállás (R) 22 mm	0,15 m²K/W	
Minimális átlagos sűrűség	550-650 Kg/m³	

Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

**Érvényes:** A vásárlási naptól, a termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.

**Melléklet:** Használati-kezelési útmutató.

A gyártás dátuma:

A nyilatkozat kiadásának helye, ideje: Gyöngyös, 2019-01-09

Trombitás Zoltán  
üzemigazgató.

**EGERERDŐ Zrt. (9)**  
**Mátraparkett**  
3200 Gyöngyös, Kőkút út 11.  
Sz.sz.:10300002-10640630-49020014  
Adóig.sz.: 11164511-2-10

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III. fejezet 4, 6, 8, 9. cikk, és 36. cikk (1) a) valamint a 275/2013 (VII.16) Korm. számú rendelet szerint.

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi terméket a nyilatkozat kiadásakor az **MSZ EN 14342:2013** számú harmonizált szabvány szerint gyártották. A háromrétegű svédpadló parketta elemek mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával és értékeléssel. Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak.

Azonosító:MP/14-8



Egererdő Zrt.

**Mátraparkett**

Az Építési termék gyártója:

**EGERERDŐ Zrt. Mátraparkett**  
**3200 Gyöngyös, Kőkút u 11.**

[www.matraparkett.hu](http://www.matraparkett.hu)

A termék típusa azonosító adatai:

**TRIO háromrétegű Svédpadló, (hajópadló). MSZ EN 13226:2003**

Fafaj: tölgy, füstölt tölgy, kőris

Vastagság: 12,7, 13,5 mm.

Befoglaló méretek:

Trió 600-800x90x13,5

Trió 800-1500 x 146 x 12,7; 13,5 mm

Trió 1500-2400 x 185 x 12,7; 13,5 mm

Kiszérelés: Kiszérelés: Hosszúsági és szélességi méretenként külön-külön csomagolva, 12,7 mm-es vastagságnál 10 Db/csomag, 13,5 mm vastagságnál 8 db/csomag, pántolva, két végén karton élvédővel, zsugorfóliázva

Felület: Felületkezeletlen és hardwax olajokkal felületkezel.

Megjelenés:  prémium,  superior,  antique  antique+

Nedvesség tartalom: 9±2%

Ezen nyilatkozat az **MSZ EN 13226:2003** szabvány szerinti hajópadlóakra (svédpadlóakra) vonatkozik.

**A termékcsoport rendeltes területe.**

Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények, tűzgátló tulajdonság nélküli padlóburkolatának kialakításához.

**A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: 4. rendszer**

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést, Tanúsítvány: TIC 15 100/74833

b) a gyártó által megbízott vizsgálószervezet végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálat.

**Harmadikfél által végzett vizsgálatok:** KERMI Kft. 1085 Budapest, József Krt. 6, és szakértői értékelés.

**A vizsgálati jegyzőkönyv és tanúsítvány száma:** Vizsgálati jelentés: 2008/3-00037, Tanúsítvány száma: Ta:2008/000021-4, Szé:4-03/2014.

**A nyilatkozat szerinti teljesítmény:**



14

**MSZ EN 13226:2003, Svédpadló, (hajópadló)**

Gyártó: EGERERDŐ Zrt. Mátraparkett.

3200 Gyöngyös, Kőkút u. 11.

**Teljesítményjellemzők.**

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány.
Tűzvédelmi osztály	Dfi-s1	MSZ EN 14342:2013
Keményység, BRINELL	3.4 MPa	
Formaldehid kibocsátás	Natúr, felületkezelés nélküli: Npd	
Pentaklór-fenol tartalom	Natúr, kezeletlen: NPD	
Biológiai tartósság	1. osztály	
Törőszilárdság:	94 MPa	
Csúszósság	Különféle felületkezelés: Npd	
Hővezetési tényező (λ)	0,17 W/mK	
Hővezetési ellenállás (R)	0,08 m²K/W	
Minimális átlagos sűrűség	680 Kg/m³	

**Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.**

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

**Érvényes:** A vásárlási naptól, a termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.

**Melléklet:** Használati-kezelési útmutató.

A gyártás dátuma:

A nyilatkozat kiadásának helye, ideje: Gyöngyös, 2019-01-09

Trombitás Zoltán  
üzemigazgató.

**EGERERDŐ Zrt. (9)**  
**Mátraparkett**  
3200 Gyöngyös, Kőkút út 11.  
Sz.sz.:10300002-10640630-49020014  
Adóig.sz.: 11164511-2-10