

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III: melléklet és VI. fejezet 36. cikk (1) a) szerint.

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi terméket a nyilatkozat kiadásakor az **MSZ EN 14342:2013** számú harmonizált szabvány szerint gyártották. A svédpadló (hajópadló) parketta elemek mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával. Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak.

Azonosító:MP/15-4



Egererdő Zrt.

Mátraparkett

Az Építési termék gyártója:

EGERERDŐ Zrt. Mátraparkett.
3200 Gyöngyös, Kőkút u 11.

www.matraparkett.hu

A termék típusa azonosító adatai:

Svédpadló (hajópadló). MSZ EN 13629:2012

Fafaj: tölgy, kőris, vöröstölgy, füstölt tölgy
méretek.

Vastagság: 20,15mm.

Szélesség: 90, 120,140, 160, 180mm

Hosszúság: 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, 2100,2200, 2300, 2400 mm.

Kiszerezés: Hosszúsági és szélességi méretenként külön-külön csomagolva, 15 mm-es vastagságnál 8 Db/csomag, 20 mm vastagságnál 6 db/csomag, pántolva, két végén karton élvédővel, zsugorfóliázva

Felület: Felületkezeletlen és hardwax olajjal felületkezelt.

Megjelenés: prémium, superior, antique, antique+,trend.

A termékcsoport rendeltetési területe.

Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények, tűzgátló tulajdonság nélküli padlóburkolatának kialakításához.

A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: 4. rendszer

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést, Tanúsítvány: TIC 15 100/74833

b) a gyártó által megbízott vizsgálószervezet végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálat.

Harminckét által végzett vizsgálatok: KERMI Kft. 1085 Budapest, József Krt. 6.

A vizsgálati jegyzőkönyv és tanúsítvány száma: Vizsgálati jelentés: 2008/3-00037, Tanúsítvány száma: Ta:2008/000021-4

A nyilatkozat szerinti teljesítmény:



14

MSZ EN 14342:2013, Svédpadló (hajópadló)

Gyártó: EGERERDŐ Zrt. Mátraparkett.

3200 Gyöngyös, Kőkút u. 11.

Teljesítményjellemzők.

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány.
Tűzvédelmi osztály	Cfi-s1	MSZ EN 14342:2013
Keményység	Különböző fajok. NPD	
Formaldehid kibocsátás	Natúr, felületkezelés nélküli: Npd	
Pentaklór-fenol tartalom	Natúr, kezeletlen: NPD	
Biológiai tartósság	1. osztály	
Törőszilárdság:	Különböző fajok. NPD.	
Csúszósság	Natúr, felületkezelés nélküli: Npd	
Hővezetési tényező (Λ)	0,14 W/mK	
Hővezetési ellenállás (R) 15 mm	0 11 m²K/W	
Hővezetési ellenállás (R) 20 mm	0,15 m²K/W	
Minimális átlagos sűrűség	550-650 Kg/m³	

Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

Érvényes: A vásárlási naptól, a termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.

Melléklet: Használati-kezelési útmutató.

A gyártás dátuma:

A nyilatkozat kiadásának helye, ideje: Gyöngyös, 2019-01-09

Trombitás Zoltán
üzemigazgató.

EGERERDŐ Zrt.
Mátraparkett (9)

3200 Gyöngyös, Kőkút út 11.

Sz.sz.:10300002-10640630-49020014

Adóig.sz.: 11164511-2-10