

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III. fejezet 4, 6, 8, 9. cikk, és 36. cikk (1) a) valamint a 275/2013 (VII.16) Korm. számú rendelet szerint.

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi terméket a nyilatkozat kiadásakor az **MSZ EN 14342:2013** számú harmonizált szabvány szerint gyártották. A háromrétegű svédpadló parketta elemek mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával és értékeléssel. Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak.

Azonosító:MP/14-8



Egererdő Zrt.

Mátraparkett

Az Építési termék gyártója:

EGERERDŐ Zrt. Mátraparkett
3200 Gyöngyös, Kőkút u 11.

www.matraparkett.hu

A termék típusa azonosító adatai:

FlexiFloor kétrétegű svédpadló, (hajópadló). MSZ EN 13226:2003

Fafaj: tölgy, füstölt tölgy, kóris

Vastagság: 11 mm.

Befoglaló méretek:

FlexiFloor 600-1500x90x11 mm

Trió 800-1500 x 146 x 11 mm

Kiszerezés: Kiszerezés: Hosszúsági és szélességi méretenként külön-külön csomagolva, 11 mm-es vastagságnál 10 Db/csomag, pántolva, két végén karton élvédővel, zsugorfóliázva

Felület: Felületkezeletlen és hardwax olajokkal felületkezelt.

Megjelenés: prémium, superior, antique antique+

Nedvesség tartalom: 9±2%

Ezen nyilatkozat az **MSZ EN 13226:2003** szabvány szerinti hajópadlóakra (svédpadlóakra) vonatkozik.

A termékcsoport rendeltetési területe.

Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények, tűzgátló tulajdonság nélküli padlóburkolatának kialakításához.

A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: 4. rendszer

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést

A nyilatkozat szerinti teljesítmény:



14

MSZ EN 13226:2003, Svédpadló, (hajópadló)

Gyártó: EGERERDŐ Zrt. Mátraparkett.

3200 Gyöngyös, Kőkút u. 11.

Teljesítményjellemzők.

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány.
Tűzvédelmi osztály	Dfi-s1	MSZ EN 14342:2013
Keménység, BRINELL	3.4 MPa	
Formaldehid kibocsátás	Natúr, felületkezelés nélküli: Npd	
Pentaklor-fenol tartalom	Natúr, kezeletlen: NPD	
Biológiai tartósság	1. osztály	
Törőszilárdság:	94 MPa	
Csúszósság	Különféle felületkezelés: Npd	
Hővezetési tényező (λ)	0,19 W/mK	
Hővezetési ellenállás (R)	0,07 m²K/W	
Minimális átlagos sűrűség	680 Kg/m³	

Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

Érvényes: A vásárlási naptól, a termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.

Melléklet: Használati-kezelési útmutató.

A gyártás dátuma:

A nyilatkozat kiadásának helye, ideje: Gyöngyös, 2019-05-13

Trombitás Zoltán
üzemigazgató.

EGERERDŐ Zrt. (9)
Mátraparkett
3200 Gyöngyös, Kőkút út 11.
Sz.sz.:10300002-10640630-49020014
Adóig.sz.: 11164511-2-10