


25/19/2015
2122
4/120/11/2015

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III. fejezet 4, 6, 8, 9. cikk, és 36. cikk (1) a) valamint a 275/2013 (VII.16) Korm. számú rendelet szerint.

Azonosító:MP/14-1

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi terméket a nyilatkozat kiadásakor az **MSZ EN 14342:2013** számú harmonizált szabvány szerint gyártották. A csaphornyos parketta elemek mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával. Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak.



Az Építési termék gyártója:

EGERERDŐ Zrt. Mátraparkett.

3200 Gyöngyös, Kőkút u 11.

www.matraparkett.hu

A termék típusa azonosító adatai:

Csaphornyos parketta. MSZ EN 14342:2013

Fafaj: gőzölt bükk, tölgy, kőris, juhar, cseresznye, gőzölt akác, dió, vöröstölgy.

Vastagság: 15,22 mm.

Szélesség: 45, 55, 65 mm.

Hosszúság: 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500 mm.

Kiszerezés: 25-25 db jobbos-balos, kötegelve, zsugorfóliában

Felület: Felületkezeletlen.

Megjelenés: natúr, standard, rusztikus, markant, szabvány alatti

Nedvesség tartalom: 9±2%

Ezen nyilatkozat az **MSZ EN 14342:2013** szabvány szerinti csaphornyos parkettákra vonatkozik.

A termékcsoporthoz tartozó területek.

Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények, tűzgátló tulajdonság nélküli padlóburkolatoknak kialakításához.

A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: 4. rendszer

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést, Tanúsítvány: TIC 15 100/74833

b) a gyártó által megbízott vizsgálószervezet végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálat.

Harmadikféltől végzett vizsgálatok: KERMI Kft. 1085 Budapest, József Krt. 6.

A vizsgálati jegyzőkönyv és tanúsítvány száma: Vizsgálati jelentés: 2008/3-00037, Tanúsítvány száma: Ta:2008/000018-4

A nyilatkozat szerinti teljesítmény:



14

MSZ EN 14342:2013 Csaphornyos parketta

Gyártó: EGERERDŐ Zrt. Mátraparkett.

3200 Gyöngyös, Kőkút u. 11.

Teljesítményjellemzők.

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány.
Tűzvédelmi osztály	C _s -s1	MSZ EN 14342:2013
Keménység	Különböző fafajok. NPD	
Formaldehid kibocsátás	Natúr, felületkezelés nélküli: Npd	
Pentaklór-fenol tartalom	Natúr, kezeletlen: Npd	
Biológiai tartósság	1. osztály	
Törőszilárdság:	Különböző fafajok. NPD	
Csúszósság	Natúr, felületkezelés nélküli: NPD	
Hővezetési tényező (λ)	0,15 W/mK	
Hővezetési ellenállás (R) 15 mm	0,10 m²K/W	
Hővezetési ellenállás (R) 22 mm	0,15 m²K/W	
Minimális átlagos sűrűség	550-650 Kg/m³	

Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

Érvényes: A vásárlási naptól, a termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.

Melléklet: Használati-kezelési útmutató.

A gyártás dátuma:

A nyilatkozat kiadásának helye, ideje: Gyöngyös, 2014-02-27

Trombitás Zoltán
üzemigazgató.

EGERERDŐ Zrt. (9)
Mátraparkett

3200 Gyöngyös, Kőkút út 11.

Sz.sz.:10300002-10640630-49020014

Adóig.sz.: 11164511-2-10