

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III. fejezet 4, 6, 8, 9. cikk, és 36. cikk (1) a) valamint a 275/2013 (VII.16) Korm. számú rendelet szerint.

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi terméket a nyilatkozat kiadásakor az MSZ EN 14342:2013 számú harmonizált szabvány szerint gyártották. A élkötegelt ipari parketta elemek mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával. Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak.

Azonosító:MP/14-5



Az Építési termék gyártója:

EGERERDŐ Zrt., Mátraparkett
3200 Gyöngyös, Kőkút u 11.

www.matraparkett.hu

A termék típusa azonosító adatai:

Élkötegelt, ipari parketta. MSZ EN 14342:2013

Fajfa: gőzölt bükk, tölgy, kőris, juhar, cseresznye, gőzölt akác, füstölt tölgy.

Vastagság, 8, 14, 22mm.

Elem szélesség: 14, 22mm.

Hosszúság:160, 250, 300 mm.

Kiszerezés: 320 mm-es táblaméretben átlátszó ragasztóval kötegelve vagy 640 mm-es táblaméretben műanyag hálón

Egységcsomagok zsugorfóliázva

Felület: Felületkezeletlen.

Megjelenés: szabad osztály.

Nedvesség tartalom: 9±2%

Ezen nyilatkozat a gyártói előírás szerinti szabad osztályú parkettákra vonatkozik.

A termékcsoport rendeltetési területe.

Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények, tűzgátló tulajdonság nélküli padlóburkolatának kialakításához.

A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: 4. rendszer

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést, Tanúsítvány: TIC 15 100/74833

b) a gyártó által megbízott vizsgálószervezet végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálat.

Harmadikfél által végzett vizsgálatok: KERMI Kft. 1085 Budapest, József Krt. 6.

A vizsgálati jegyzőkönyv és tanúsítvány száma: Vizsgálati jelentés: 2008/3-00037, Tanúsítvány száma: Ta:2008/000022-4

A nyilatkozat szerinti teljesítmény:



14

Élkötegelt Ipari parketta MSZ EN 14342:2013

Gyártó: EGERERDŐ Zrt. Mátraparkett.
3200 Gyöngyös, Kőkút u. 11.

Teljesítményjellemzők.

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Harmonizált szabvány. |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Tűzvédelmi osztály | C _s -s1 | MSZ EN 14342:2013 |
| Keményiség | Különböző fajok. NPD | |
| Formaldehid kibocsátás | Natúr, felületkezelés nélküli: Npd | |
| Pentaklór-fenol tartalom | Natúr, kezeletlen: Npd | |
| Biológiai tartósság | 1. osztály | |
| Törésmérséklet: | Különböző fajok. NPD | |
| Csúszósság | Natúr, felületkezelés nélküli: Npd | |
| Hővezetési tényező (λ) | 0,15 W/mK | |
| Hővezetési ellenállás (R) 8 mm | 0,06 m ² K/W | |
| Hővezetési ellenállás (R) 14 mm | 0,09 m ² K/W | |
| Hővezetési ellenállás (R) 22 mm | 0,15 m ² K/W | |
| Minimális átlagos sűrűség | 550-650 Kg/m ³ | |

Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

Érvényes: A vásárlási naptól, a termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.

Melléklet: Használati-kezelési útmutató.

A gyártás dátuma:

A nyilatkozat kiadásának helye, ideje: Gyöngyös, 2014-02-27

Trombitás Zoltán
üzemigazgató.

EGERERDŐ Zrt. (9)
Mátraparkett
3200 Gyöngyös, Kőkút út 11.
Sz.sz.:10300002-10640630-49020014
Adóig.sz.: 11164511-2-10