

MŰSZAKI LEÍRÁS

ARTELIT PROFESSIONAL Kaucsuk parkettaragasztó RB-860

Az **ARTELIT PROFESSIONAL Kaucsuk Parkettaragasztó RB-860** kiváló minőségű, SBS kaucsuk alapú ragasztó, amely parketta és mozaik tipikus építkezési felületekre történő ragasztásához ajánlott. A termék vízmentes, így nincs káros hatása a fa padlóburkolatokra. A jobb hatás érdekében használjuk az *Artelit oldószertartalmú alapozót SB-210*.

Kiválóan tapad a legtöbb felülethez, mint pl.:

- beton
- cement
- anhidrit összetételekre
- önterülő anyagok
- fa

ELŐNYEI:

- **Kiváló kezdeti tapadás**
- **Könnyen teríthető**
- **Optimális alkalmazási idő**
- **Kiváló nyírószilárdság**
- **Vízmentes**
- **Rugalmas kötés**
- **Kiválóan ellenáll a nedvességnek, és az öregedésnek**
- **Alkalmazható padlófűtés esetén is**

TIPIKUS FELHASZNÁLÁSI MÓDOK:

- hagyományos és lamella-, valamint többretegű, félkész parketták rögzítésére (nedvességre különösen érzékeny fához is: bükk, nyír, tölgy)
- mozaikpadlók ragasztása
- fa kazetták, parafa, üvegyapot és szövetek ragasztására

TECHNIKAI ADATOK:

Kötés előtt:

Összetétel:	SBS kaucsuk, szerves oldószer, hidrokarbonát gyanta, ásványi töltőanyag
Szín:	bézs
Sűrűség:	1,15 - 1,25 kg/cm ³
Felhasználási hőmérséklet:	+20°C - + 30°C
Nyitott idő +20°C-on:	15-20 perc
Teljes kötési idő:	4-5 nap
Kiadósság:	0,65 - 1,3 kg/m ³
Tűzveszélyesség:	fokozottan tűzveszélyes
Oldhatóság:	speciális alkohollal/oldószerral

Kötés után:

Szárazanyag tartalom:	70% felett
Kötés utáni hőállóság	-20°C - +60°C
Kötés típusa:	rugalmas

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Előkészítés: Tisztítsuk meg, portalanítsuk, szárítsuk meg és egyenlítsük ki a felületet! A jobb hatás érdekében használjuk az *Artelit oldószertartalmú alapozó-t, SB-210*. A ragasztót használat előtt keverjük fel!

Alkalmazás: Ha az alapozó megszáradt, fogazott kenőlappal vigyük fel a ragasztót a felületre! A ragasztót 2-3 mm vastagságban vigyük fel! Helyezzük a parkettát a ragasztófelületre, mozgassuk meg

egy kicsit és nyomjuk határozottan a felületre! Akkora felületre vigyük fel a ragasztót, amekkorát 5-10 percen belül le tudunk fedni a parkettával! A teljes száradáshoz 4-5 nap szükséges.
A parketta nedvességtartalma: 10-12%. A felület nedvességtartalma: 3% alatt.

Tisztítás: A felesleges ragasztót meg nem száradt állapotban speciális oldószerrel lehet eltávolítani.

Megjegyzés: Csak teljes száradás után csiszoljunk és lakkozzunk! Ha befejeztük a munkát, szellőztessük a helyiséget, egészen addig, míg a termék szaga még érezhető!

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Termékkód	Úrtartalom	Csomagolás	db/karton	1 EUR raklapra jutó standard darabszám
1.02.1	1 kg	vödör	6	546
1.02.2	3,5 kg	vödör	1	132
1.02.3	6 kg	vödör	1	100
1.02.4	14 kg	vödör	1	44
1.02.5	21 kg	vödör	1	33

Garantált eltarthatósági idő a gyártás napjától számított 12 hónap, bontatlan, eredeti csomagolásban.
Tárolási hőmérséklet: +5C° - +25°C.

Szállítási információ:

Közúton: ADR/RID: 3 gyúlékony anyag P.G. II	Tengeren: IMDG: 3.1 P.G. II	Légi úton: ICAO-TI és IATA-DGR: 3 P.G. II	UN szám: 1133
---	-----------------------------------	---	------------------

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK:

Tartsuk be a szokásos egészségügyi előírásokat! Részletesebb információért kérje a termék Biztonsági adatlapját a Selena Hungária Kft.től.
Összetétel: heptán, hexán és izomerek
R52 Ártalmas a vízi szervezetekre! **R36** Szemizgató hatású. **R66** Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozza. **R67** Gőzök álmosságot vagy szédülést okoznak. **S2** Gyermek kezebe nem kerülhet! **S9** Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó! **S16** Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás! **S23** A keletkező gőzt nem szabad belélegezni! **S33** A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell! **S38** Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni! **S46** Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!
További előírások: A megmaradt terméket és a dobozt a helyi hivatalos rendelkezésekkel összhangban kezeljük!

F+ fokozottan tűzveszélyes
Xn ártalmas

Ennek a Műszaki leírásnak a közzétételével a korábbi kiadványok érvényüket veszítik.

Az információ, amit itt közléseztünk, teljes jóhiszeműséggel ajánlott, és a Selena kutatásai alapján helytálló. Mindazonáltal, mivel a termékek használatának a körülményei nem állnak ellenőrzésünk alatt, így a közzétett információk nem helyettesíthetik a vásárlók tesztjét, amellyel megbizonyosodnak róla, hogy a Selena termékei teljes mértékben kielégítik igényeiket a termékek személyre szabott, speciális alkalmazásával kapcsolatban. A Selena által vállalt garancia a vételár visszafizetésére, illetve a termékek cseréjére kizárólagosan akkor vonatkozik, ha az adott termékről bebizonyosodik, hogy nem felel meg azon kitételeknek, amelyeket a Selena garantál. A Selena cég határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított, vagy hallgatólagos garancia-igényt, amely egy sajátos célhoz, vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelősséget minden véletlenszerűen bekövetkezett vagy később bekövetkező kárért. A használatra vonatkozó utasításokat tilos úgy értelmezni, mint felbujtást bármely szabadalmi jog áthágására.



ARTELIT PROFESSIOANAL
Kaucsuk parkettaragasztó RB-860
2003.szeptember