

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III. fejezet 4, 6, 8, 9. cikk, és 36. cikk (1) a) valamint a 275/2013 (VII.16) Korm. számú rendelet szerint.

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi terméket a nyilatkozat kiadásakor az **MSZ EN 14342:2013** számú harmonizált szabvány szerint gyártották. A élkötegetelt ipari parketta elemek mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával. Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak.

Azonosító:MP/14-5



Az Építési termék gyártója:

**EGERERDŐ Zrt., Mátraparkett**  
3200 Gyöngyös, Kőkút u 11.

[www.matraparkett.hu](http://www.matraparkett.hu)

A termék típusa azonosító adatai:

## Élkötegetelt, Ipari parketta. MSZ EN 14761:2006 + A1:2008

Fafaj: gőzölt bükk, tölgy, kőris, juhar, cseresznye, gőzölt akác, füstölt tölgy.

Vastagság, 10, 14, 22mm.

Elem szélesség: 14, 22mm.

Hosszúság:250, 300 mm.

Kiszerezés: 320 mm-es táblaméretben átlátszó ragasztóval kötegelve vagy

640 mm-es táblaméretben műanyag hálón

Egységcsomagok zsugorfóliázva

Felület: Felületkezeletlen.

Megjelenés: szabad osztály.

Nedvesség tartalom: 9±2%

Ezen nyilatkozat a **gyártói előírás** szerinti szabad osztályú parkettákra vonatkozik.

**A termékcsoport rendeltetési területe.**

Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények, tűzgátló tulajdonság nélküli padlóburkolatának kialakításához.

### A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: 4. rendszer

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést, Tanúsítvány: TIC 15 100/74833

b) a gyártó által megbízott vizsgálószervezet végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálat.

**Harmadikféltől végzett vizsgálatok:** KERMI Kft. 1085 Budapest, József Krt. 6.

**A vizsgálati jegyzőkönyv és tanúsítvány száma:** Vizsgálati jelentés: 2008/3-00037, Tanúsítvány száma: Ta:2008/000022-4

### A nyilatkozat szerinti teljesítmény:



14

#### Élkötegetelt Ipari parketta MSZ EN 14761:2006 + A1:2008

Gyártó: EGERERDŐ Zrt. Mátraparkett.  
3200 Gyöngyös, Kőkút u. 11.

#### Teljesítményjellemzők.

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány.
Tűzvédelmi osztály	Cfi-s1	MSZ EN 14342:2013
Keménység	Különböző fajok. NPD	
Formaldehid kibocsátás	Natúr, felületkezelés nélküli: Npd	
Pentaklór-fenol tartalom	Natúr, kezeletlen: Npd	
Biológiai tartósság	1. osztály	
Törőszilárdság:	Különböző fajok. NPD	
Csúszósság	Natúr, felületkezelés nélküli: Npd	
Hővezetési tényező (λ)	0,15 W/mK	
Hővezetési ellenállás (R) 8 mm	0,06 m²K/W	
Hővezetési ellenállás (R) 14 mm	0,09 m²K/W	
Hővezetési ellenállás (R) 22 mm	0,15 m²K/W	
Minimális átlagos sűrűség	550-650 Kg/m³	

**Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.**

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

**Érvényes:** A vásárlási naptól, a termék szakyszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.

**Melléklet:** Használati-kezelési útmutató.

A gyártás dátuma:

A nyilatkozat kiadásának helye, ideje: Gyöngyös, 2024-01-09

**EGERERDŐ Zrt.** (9)  
**Mátraparkett**  
3200 Gyöngyös, Kőkút út 11.  
Sasz: 10300002-10640630-49020014  
Promóciós Zoltán  
Állás sz: 1164511-2-10  
üzemigazgató.