

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III: melléklet és VI. fejezet 36. cikk (1) a) szerint.

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi terméket a nyilatkozat kiadásakor az **MSZ EN 14342:2013** számú harmonizált szabvány szerint gyártották. A svédpadló (hajópadló) parketta elemek mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával. Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak.

Azonosító:MP/15-4



Az Építési termék gyártója:

**EGERERDŐ Zrt. Mátraparkett.**  
**3200 Gyöngyös, Kőkút u 11.**

[www.matraparkett.hu](http://www.matraparkett.hu)

A termék típusa azonosító adatai:

## Svédpadló (hajópadló). MSZ EN 13629:2012

Fafaj: tölgy, kőris, vöröstölgy, füstölt tölgy méretek.

Vastagság: 20,15mm.

Szélesség: 90, 120, 140, 160, 180mm

Hosszúság: 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400 mm.

Kiszerezés: Hosszúsági és szélességi méretenként külön-külön csomagolva, 15 mm-es vastagságnál 8 Db/csomag, 20 mm vastagságnál 6 db/csomag, pántolva, két végén karton élvédővel, zsugorfóliázva

Felület: Felületkezeletlen és hardwax olajjal felületkezelt.

Megjelenés: O prémium, □ superior, □ antique, Δ antique+,trend.

### A termékcsoport rendeltetési területe.

Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények, tűzgátló tulajdonság nélküli padlóburkolatának kialakításához.

### A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: 4. rendszer

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést, Tanúsítvány: TIC 15 100/74833

b) a gyártó által megbízott vizsgálószervezet végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálat.

Harmadikfél által végzett vizsgálatok: KERMI Kft. 1085 Budapest, József Krt. 6.

A vizsgálati jegyzőkönyv és tanúsítvány száma: Vizsgálati jelentés: 2008/3-00037, Tanúsítvány száma: Ta:2008/000021-4

### A nyilatkozat szerinti teljesítmény:



14

**MSZ EN 14342:2013, Svédpadló (hajópadló)**

Gyártó: EGERERDŐ Zrt. Mátraparkett.  
3200 Gyöngyös, Kőkút u. 11.

#### Teljesítményjellemzők.

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány.
Tűzvédelmi osztály	Cfi-s1	<b>MSZ EN 14342:2013</b>
Keménység	Különböző fafajok. NPD	
Formaldehid kibocsátás	Natúr, felületkezelés nélküli: Npd	
Pentaklór-fenol tartalom	Natúr, kezeletlen: NPD	
Biológiai tartósság	1. osztály	
Törőszilárdság:	Különböző fafajok. NPD	
Csúszósság	Natúr, felületkezelés nélküli: Npd	
Hővezetési tényező (λ)	0,14 W/mK	
Hővezetési ellenállás (R) 15 mm	0 11 m²K/W	
Hővezetési ellenállás (R) 20 mm	0,15 m²K/W	
Minimális átlagos sűrűség	550-650 Kg/m³	

**Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.**

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

**Érvényes:** A vásárlási naptól, a termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.

**Melléklet:** Használati-kezelési útmutató.

A gyártás dátuma:

A nyilatkozat kiadásának dátuma: Gyöngyös, 2024-01-09

**Mátraparkett**  
3200 Gyöngyös, Kőkút út 11.  
S.sz.:1030002/0640630-49020014  
Adóig.sz.: 2164511-2-10

Trombitás Zoltán  
üzemigazgató.