

SAICOS Premium Hartwachsöl

Keményolaj természetes olajtartalommal, minden fából és parafából készült asztal, munkapad, bútor és más belső térben használt faanyagra

A legújabb kutatási eredmények alapján kifejlesztett termék mely megfelel a DIN EN 71,3 szabványnak, akár gyerekjátékok felületkezelésére is alkalmas. Csúszásgátlás R9 fokozat.

Extrém gyors száradás. Egy réteg 3-5 óra alatt megszárad, tehát egy nap alatt akár két réteg is felvihető. A SAICOS Premium Hartwachsöl mélyen beszívódik a fába formaváltozás és rugalmassága megváltozása nélkül. A kemény wax védi a felületet és fokozza tartósságát. A SAICOS Premium Hartwachsöl beépül a fába ezért nincs szükség a felújításkor a felület csiszolására. SAICOS Premium Hartwachsöl a megőrzi a faanyag természetes szépségét a használat hosszú éve alatt.

Felhasználás:

Kiadósság: kb. 21 m²/ réteg/doboz

Kezeletlen felületre kettő réteg szükséges.

Saicos Ground Oil felületre egy réteg elegendő.

Felhordható ecsettel, spatulával, hengerrel.

A felületnek csiszoltnak (120-150 grit), tisztának és száraznak kell lenni. A faanyag nedvessége nem lehet 15% felett.

Olajos-wax-szal kezelt felület esetén nem kell újra csiszolni a felületet, hacsak a fa nem szürke vagy sérült.

Színes felületeknél az első rétegnek a SAICOS Color Premium Hartwachsöl vagy SAICOS Colored Öl-Grundierung-t kell felvinni. Exotikus faanyagok esetén a SAICOS Extra Dünn Grundierung terméket kell használni első réteggént.

Kisfilm a felhasználásról : <https://youtu.be/nfz9Db1ZPZM>

Ápolás, karbantartás

Napi tisztítás seprűvel, moppal, porszívóval. Nedves tisztításnál használja a SAICOS Wischpflege-t. Felfrissítéshez és tisztításhoz a SAICOS Pflegewachs ajánlott. A felület teljes felújításához tisztítsa meg és portalanítsa a felületet. Csiszolni nem szükséges, csak egyszerűen hordjon fel egy újabb SAICOS Premium Hartwachsöl réteget.

Tárolás

Tartsa gyermekek elől elzárva! Tárolhatóság min. 5 évig lezárt csomagolásban.

Nem fagyveszélyes, de felhasználás előtt több órán át a felhasználás helyén kell tárolni, hogy átvegye a helyiség hőmérsékletét.

Biztonsági figyelmeztetések:

A szemet és bőrt irritálja. Ne tegye étkezésre vagy ivásra használt edényekbe!

Felhasználás és száradás közben nyílt láng használata, dohányzás tilos!

Figyelem! Az olajjal átitatott rongy tűzveszélyes! Szárítsa kifesztve vagy tárolja vízben. Teljes kiszáradás után nem igényel külön bánásmódot, nem veszélyes hulladék.

Ha szemébe kerülne azonnal öblítse bő vízzel, de ne dörzsölje! Tünet esetén forduljon orvoshoz.

További információkat talál a termék biztonsági adatlapján, amely letölthető a [www.matraparkett.hu/Egyeb termékek/Ápoló- és tisztítószer](http://www.matraparkett.hu/Egyeb_termek/Apolo-es_tisztitoszerek/) címen.

Forgalmazza: Mátraparkett
3200 Gyöngyös, Kőkút u. 11.
matraparkett@egererdo.hu
+36 37 502 005