

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III. fejezet 4, 6, 8, 9. cikk, és 36. cikk (1) a) valamint a 275/2013 (VII.16) Korm. számú rendelet szerint.

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi terméket a nyilatkozat kiadásakor az **MSZ EN 13489 / 14342:2013** számú harmonizált szabvány szerint gyártották. A kétrétegű parketta elemek mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával és értékeléssel. Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak.

Azonosító:MP/15-2



Az Építési termék importőre, forgalmazója:

EGERERDŐ Zrt. Mátraparkett.
3200 Gyöngyös, Kőkút u 11.

www.matraparkett.hu

Származási hely: Európai Unió

A termék típusa azonosító adatai:

Kétrétegű parketta MSZ EN 14342:2013

Fafaj: tölgy

Névleges vastagság: 10,11mm.

Befoglaló méret: 490 x 70 x 10,11mm

Megjelenése a tömörfa parkettával azonos, padlófűtésre is alkalmas parkettaféleség.

Kivitel: kétrétegű, ragasztott, éles élű kivitel, élein csappal-horonnyal illeszkedő, UV-fényre keményedő lakkal vagy oxidatív olajjal felületkezelt parketta

Szerkezet:

- hordozóréteg vastagsága 7 mm. Lucfenyő elemek, hézagos elrendezésben
- fedőréteg cca. 3 illetve 4 mm vastag Tölgy Natur, Standard, Markant megjelenésben
- Ragasztás: D3 PVAC ragasztó

Felület: UV-lakkal vagy oxidatív olajjal felületkezelt.

Megjelenés: Natur; Standard; Markant

Nedvesség tartalom: 7±2%

A termékcsoport rendeltetési területe.

Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények, tűzgátló tulajdonság nélküli padlóburkolatának kialakításához.

A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: 4. rendszer

A gyártó által megbízott vizsgálószervezet végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálat.

Harminckét által végzett vizsgálatok: CSI S.p.A – 20030 Senago (MI), Cascina Traversagna 21.

A vizsgálati jegyzőkönyv és tanúsítvány száma: DE 5121

A nyilatkozat szerinti teljesítmény:



DE5121

MSZ EN 14342:2013, Kétrétegű parketta
Importőr, forgalmazó: EGERERDŐ Zrt. Mátraparkett.
3200 Gyöngyös, Kőkút u. 11.

Származási hely: Európai Unió

Teljesítményjellemzők.

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány.
Tűzvédelmi osztály	Cfi-s1	MSZ EN 14342:2013
Keményység, BRINELL	34 N/mm ²	
Formaldehid kibocsátás	E1 (≤0,1)	
Pentaklór-fenol tartalom	PCP ≤ 5 ppm.	
Biológiai tartósság	1. osztály	
Törőszilárdság:	94 MPa	
Csúszósság	Lakk:65 Olaj:81	
Hővezetési tényező (λ)	0,14 W/mK	
Hővezetési ellenállás (R)	0,07 m ² K/W	
Minimális átlagos sűrűség	695 Kg/m ³	

Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a

felelős.

Érvényes: A vásárlási naptól, a termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.

Melléklet: Használati-kezelési útmutató.

A gyártás dátuma:

A nyilatkozat kiadásának helye, ideje: Gyöngyös, 2025-01-10

EGERERDŐ Zrt. (5)
Mátraparkett
3200 Gyöngyös, Kőkút út 11.
Tel.: 10300002-10649630-49020014
Adóig.sz.: 11164511-2-10

Trombitás Zoltán
üzemigazgató